

**REGOM INSTRUMENTS s.r.o.**

Brabcova 1159 / 2  
147 00 Praha 4  
CZECH REPUBLIC

Tel: +420 241 402 206  
Fax: +420 241 400 290  
Mail: regom@regom.cz  
Skype: regom-office

[www.regom.cz](http://www.regom.cz)

**Technische Daten****BAUFORM**

Keil- Ovalschieber mit Innenspindel,  
nach DIN 3352/2G.

**BAULÄNGE**

EN 558-1 Reihe15

**ANSCHLUSS**

Flansch DN 40 bis DN 300, PN 16 gebohrt.  
Flansche PN16 - DN65 werden in 4-Loch-  
Ausführung geliefert!  
(DN 200 bis DN 300 wahlweise PN 10  
gebohrt.)

**EINBAULAGE**

Beliebig

**MEDIUMDRUCK**

DN 40 - DN 300 = PN 16

**MEDIUMTEMPERATUR**

max. +150°C

**WERKSTOFFE**

Gehäuse: GG-25  
Spindel: X 20 Cr 13  
Dichtflächen: Edelstahl

Alle Angaben sind freibleibend und  
unverbindlich!

**Specification****DESIGN**

Oval wedge gate valve, with internal spindle,  
acc. to DIN 3352/2G.

**FACE TO FACE**

EN 558-1 R15

**CONNECTION**

Flange DN 40 up to DN 300, PN 16 drilled.  
Flanges PN16 - DN65 will be delivered in  
4-hole execution!  
(DN 200 up to DN 300 also available PN  
10 drilled)

**MOUNTING POSITION**

As desired

**PRESSURERANGE**

DN 40 - DN 300 = PN 16

**TEMPERATURERANGE**

max. +150°C

**MATERIAL**

Body: GG-25  
Spindle: X 20 Cr 13  
Seats: stainless steel

The above information is intended for guidance  
only and the company reserves the right to  
change any data herein without prior notice!

Artikel:  
**CA5015**

Absperrschieber

PN 16

GG-25



Type:  
**CA5015**

Gate valve

PN 16

GG-25

**EU-Herstellererklärung / EU-Declaration by the manufacturer**

im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie 98/37/EG (früher 89/392/EWG, Anhang II B)  
Hiermit erklären wir, dass die Absperrschieber unter Anwendung nachfolgender harmonisierter  
Normen entwickelt und konstruiert wurden:

EN ISO 12100: 2004	Sicherheit von Maschinen
EN 983: 1996	Fluidtechnische Anlagen - Pneumatik
EN 60204-1: 1992	Elektrische Ausrüstung von Maschinen

**Hinweis**

Die Absperrschieber sind zum Einbau in eine Maschine bestimmt. Deren Inbetriebnahme  
ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Gesamtmaschine der EU-Richtlinie  
entspricht.

as defined by Machinery Directive 98/37/EC (former 89/392/EWG, Annex II B),  
we herewith declare that the gate valves have been developed and designed by applying  
the following harmonised standards:

EN ISO 12100: 2004	Safety of machinery
EN 983: 1996	Safety requirements for fluid power systems and components - Pneumatics
EN 60204-1: 1992	Electrical equipment of machinery

**Advice**

These gate valves are intended to be incorporated into machinery compounds. Putting into  
operation of the machinery is not allowed until such time as the entire machinery is proving to  
comply completely with the EU Directive.

**Artikel- u. Bestellangaben: z.B. CA501507**

= Keilflachschieber, GG-25, DN 50


1.+ 2. Stelle Produkt	3.+ 4. Stelle Werkstoffe Gehäuse / Dichtung	5. Stelle Betätigung	6. Stelle Ausführung	7.+ 8. Stelle Anschlußgröße
<b>CA</b> = Keilflachschieber	<b>50</b> = GG-25 / Edelstahl	<b>1</b> = Handrad	<b>5</b> = Oval-schieber	<b>06</b> = DN 40 <b>07</b> = DN 50 <b>08</b> = DN 65 <b>09</b> = DN 80 <b>10</b> = DN 100 <b>11</b> = DN 125 <b>12</b> = DN 150 <b>13</b> = DN 200 <b>14</b> = DN 250 <b>15</b> = DN 300

**Ordering example: e.G. CA501507**

= Gate valve, GG-25, DN 50

1.+ 2. Digit Product	3.+ 4. Digit Material Body / Seal	5. Digit Operation	6. Digit Design	7.+ 8. Digit Connection size
<b>CA</b> = Gate valve	<b>50</b> = GG-25 / stainless steel	<b>1</b> = hand wheel	<b>5</b> = oval slide valve	<b>06</b> = DN 40 <b>07</b> = DN 50 <b>08</b> = DN 65 <b>09</b> = DN 80 <b>10</b> = DN 100 <b>11</b> = DN 125 <b>12</b> = DN 150 <b>13</b> = DN 200 <b>14</b> = DN 250 <b>15</b> = DN 300

**Abmessungen / Dimension :**



DN	40	50	65*	80	100	125	150	200	250	300
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
L	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500
D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
M	75	82,5	92,5	100	110	125	192,5	170	202,5	230
H	290	310	365	395	425	480	520	620	710	760
kg	18	19,5	30	37,5	52	68,5	84,5	141,5	201	280,5

\* Flansche PN16 - DN65 werden in 4-Loch-Ausführung geliefert!  
Flanges PN16 - DN65 will be delivered in 4-hole execution!

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.

tel.: +420 241 402 206, +420 241 433 152

fax: +420 241 400 290, +420 241 433 151 e-mail: regom@regom.cz , www.regom.com