



flow & process solutions





Potravinářský průmysl
Farmaceutický průmysl
Biotechnologie
Petrochemie
Chemický průmysl
Energetika
Úprava vody
Papírenství a zpracování celulózy
Plynárenský průmysl
Keramický průmysl
Zpracovatelský průmysl



Firma s tradicí od r. 1990 se při svém vzniku zaměřila na dodávky základních komponent, přístrojové a měřicí techniky a dodávky technologií pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Cílem bylo zajistit kompletní dodavatelsko - inženýrské služby, včetně servisu. V roce 1998, který byl pro firmu velmi významným mezníkem, proběhla transformace společnosti do nynější formy. V dalších letech činnosti společnosti dochází k rozšíření portfolia a je navazována spolupráce s partnery v oblasti armatur, komponent, ventilů, procesní měřicí techniky a čerpadel.

Oblastí působnosti je potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, petrochemie, úprava vody, papírenství a celulóza, energetika, keramický průmysl a zpracovatelský průmysl.

Firma REGOM INSTRUMENTS je díky širokému dodavatelskému portfoliu a bohatým zkušenostem schopna zajistit dodávky armatur, komponent, čerpadel, přístrojů a zařízení.

Cílem společnosti REGOM INSTRUMENTS je poskytování kvalitních služeb a spolehlivých dodávek pro co nejširší okruh zákazníků.

2-Wege Kugelhahn • PVC 2-Way Ball Valve • PVC



NEW



NEW



NEW



PVDF-Kugelhähne auf Anfrage /
Pvdf-Ball Valves On Request



Montagebeispiel Kugelhahn SH71xx mit Flanschset SHFxx /
Mounting Example Ball Valve SH71xx With Flange Set SHFxx



Mini-Kugelhahn • Gewinde / Mini-Ball Valve • Threaded Connection				Art. MK
Ausführung	: Mini-Kugelhahn mit Anschlussset: Schlauchtülle, Doppelnippel BSP / NPT und Blindstopfen. Die „Auf“ oder „Zu“ Stellung ist feststellbar.	Design	: Mini-ball valve with connection set consisting of: hose nozzle, double fitting BSP / NPT and standard plug. The open and close-position can be fixed.	
Nenndruck	: PN 10	Pressure range	: PN 10 (145psi)	
Mediumtemperatur	: -10°C ... +60°C	Temperature range	: -10°C ... +60°C	
Kugeldichtung	: PTFE	Ball seals	: PTFE	
O-Ring	: EPDM	O-ring	: EPDM	
Art. MK741021				
EUR		14,70		

Gehäuse: PVC • Kugeldichtung: PE & PTFE / Body: PVC • Balls Seals: PE & PTFE											Art. SL
Ausführung	: radial ausbaubar					Design	: inline removable				
Nenndruck	: PN 16					Pressure range	: PN 16 (232psi)				
Mediumtemperatur	: -10°C ... +60°C					Temperature range	: -10°C ... +60°C				
Spindeldichtung	: EPDM (FPM auf Anfrage)					Stem seals	: EPDM (FPM on request)				
DN (Ø Kugelbohrung / ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Baulänge / face to face [mm]	82	82	91	103	120	139	174	211	248	283	
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
Kugeldichtung / ball seals PE											
Art. SL7410xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
EUR	8,50	7,80	8,40	12,30	15,10	16,20	23,-	83,-	112,-	154,-	
Kugeldichtung / ball seals PTFE											
Art. SL7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
EUR	12,30	12,30	12,80	14,10	22,-	28,-	36,-	siehe Art. SH / refer to Item SH			

Gehäuse: PVC • Kugeldichtung: PTFE / Body: PVC • Balls Seals: PTFE											Art. SH
Ausführung	: radial ausbaubar					Design	: inline removable				
Nenndruck	: PN 16					Pressure range	: PN 16 (232psi)				
Mediumtemperatur	: -10°C ... +60°C					Temperature range	: -10°C ... +60°C				
Kugeldichtung	: PTFE					Ball seals	: PTFE				
Spindeldichtung	: EPDM (FPM auf Anfrage)					Stem seals	: EPDM (FPM on request)				
DN (Ø Kugelbohrung / ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Baulänge / face to face [mm]	103	103	115	128	146	164	199	235	270	308	
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
Kugeldichtung / ball seals PTFE											
Art. SH7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
EUR	35,-	36,-	41,-	51,-	63,-	82,-	99,-	221,-	277,-	331,-	

Flanschset / Flange Set											Art. SHF
Ausführung	: Flanschset (2 Stück) für Art. SH71xx					Design	: Flange set (2 pieces) for Item SH71xx				
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
Art. SHFxx	-	02	03	04	05	06	07	-	-	-	
EUR	-	41,-	47,-	70,-	70,-	70,-	87,-	-	-	-	

2-Wege Kugelhahn • PVC • pneumatisch oder elektrisch betätigt 2-Way Ball Valve • Pvc • Pneumatically Or Electrically Operated

2-Wege Kugelhahn mit pneumatischem oder elektrischem Schwenkantrieb

Steuerdruck : 6 ... 8bar (niedriger Steuerdruck auf Anfrage)
Anschlussspannung : 230V 50Hz, 24V DC (andere auf Anfrage)
Mediumdruck : bis max. 10bar

2-way ball valve with pneumatic or electric actuator.

Pilot pressure : 6 ... 8bar (87 ... 116psi), lower pressures on request
Voltage : 230V 50Hz, 24V DC (other voltages on request)
Pressure range : Max. 10bar (145psi)

Pneumatisch betätigt / Pneumatically Operated											Art. SH-OD/OE
DN (Ø Kugelbohrung / Ø ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
Art. SH7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
doppeltwirkend / double acting											
Art. OD62xxxx	0502	0502	0502	0502	0652	0652	0652	0752	0752	0952	
EUR	140,-	141,-	146,-	156,-	192,-	211,-	229,-	398,-	455,-	649,-	
einfachwirkend / single acting											
Art. OE62xxxx	0502	0502	0502	0652	0652	0752	0852	1102	1102	1252	
EUR	144,-	145,-	150,-	180,-	198,-	227,-	266,-	486,-	543,-	756,-	

Elektrisch betätigt / Electrically Operated											Art. SH-LE
DN (Ø Kugelbohrung / Ø ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
Art. SH7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Antrieb / actuator: 230V 50Hz											
Art. LExxxxxx	054100	054100	054100	054100	054100	054100	054100	054100	054100	054100	-
EUR	234,-	235,-	240,-	250,-	268,-	287,-	305,-	468,-	525,-	-	
Antrieb / actuator: 24V DC											
Art. LExxxxxx	052100	052100	052100	052100	052100	052100	052100	052100	052100	052100	-
EUR	234,-	235,-	240,-	250,-	268,-	287,-	305,-	468,-	525,-	-	

Elektrisch betätigt / Electrically Operated											Art. SH-RT
DN (Ø Kugelbohrung / Ø ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
Art. SH7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Antrieb / actuator: 230V 50Hz											
Art. RTxxxxxx	201410	201410	201410	201410	201410	201410	201410	201410	-	-	-
EUR	315,-	316,-	321,-	331,-	349,-	368,-	386,-	-	-	-	
Antrieb / actuator: 24V DC											
Art. RTxxxxxx	201210	201210	201210	201210	201210	201210	201210	201210	-	-	-
EUR	315,-	316,-	321,-	331,-	349,-	368,-	386,-	-	-	-	



3-Wege Kugelhahn • PVC 3-Way Ball Valve • PVC

Klebemuffe / Solvent Connection											Art. SE
Ausführung : radial ausbaubar						Design : inline removabel					
Nenndruck : PN 16						Pressure range : PN 16 (232psi)					
Mediumtemperatur: -10°C ... +60°C						Temperature range: -10°C ... +60°C					
Kugeldichtung : PTFE						Ball seals : PTFE					
Spindeldichtung : EPDM (FPM auf Anfrage)						Stem seals : EPDM (FPM on request)					
DN (Ø Kugelbohrung / ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Baulänge / face to face [mm]	103	103	115	128	146	164	199	235	270	308	
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
L-Bohrung / L-configuration											
Art. SE7114xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
EUR	83,-	86,-	99,-	123,-	137,-	161,-	197,-	-	-	-	
T-Bohrung / T-configuration											
Art. SE7115xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
EUR	83,-	86,-	99,-	123,-	137,-	161,-	197,-	-	-	-	





Copyright© 2008 REGOM INSTRUMENTS s.r.o.

Bez souhlasu REGOM INSTRUMENTS s.r.o. není dovoleno texty či obrazové materiály modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, nebo pomocí nich vytvářet pozměněné materiály.

www.regom.com