



flow & process solutions





Potravinářský průmysl
Farmaceutický průmysl
Biotechnologie
Petrochemie
Chemický průmysl
Energetika
Úprava vody
Papírenství a zpracování celulózy
Plynárenský průmysl
Keramický průmysl
Zpracovatelský průmysl



Firma s tradicí od r. 1990 se při svém vzniku zaměřila na dodávky základních komponent, přístrojové a měřicí techniky a dodávky technologií pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Cílem bylo zajistit kompletní dodavatelsko - inženýrské služby, včetně servisu. V roce 1998, který byl pro firmu velmi významným mezníkem, proběhla transformace společnosti do nynější formy. V dalších letech činnosti společnosti dochází k rozšíření portfolia a je navazována spolupráce s partnery v oblasti armatur, komponent, ventilů, procesní měřicí techniky a čerpadel.

Oblastí působnosti je potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, petrochemie, úprava vody, papírenství a celulóza, energetika, keramický průmysl a zpracovatelský průmysl.

Firma REGOM INSTRUMENTS je díky širokému dodavatelskému portfoliu a bohatým zkušenostem schopna zajistit dodávky armatur, komponent, čerpadel, přístrojů a zařízení.

Cílem společnosti REGOM INSTRUMENTS je poskytování kvalitních služeb a spolehlivých dodávek pro co nejširší okruh zákazníků.

Float valves

Excluded from 2014/68/EU Directive (article 4, §3)


ISO
9001

RF1 - PVC-U

PVC-U body - EPDM or FKM gaskets - Stainless steel lever - PE ball - PS: 10 bar up to DN32, 5 bar above - TS: 0°C/+60°C.



Ø	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
EPDM gaskets code	6200RT015	6200RT020	6200RT025	6200RT032	6200RT040	6200RT050	6200RT065	6200RT080



490 - Brass body - PE float

Stainless steel inner mechanism - EPDM gasket - PS: 10 bar -

TS fig. 490: 0°C/+60°C; TS fig. 491: 0°C/+80°C - ACS certification for ref. 491 only.

Ø male	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø float	120	150	180	220	220	300
490 code	490004	490005	490006	490007	490008	490009
491 code	491004	491005	491006	491007	491008	491009



494 - Full stainless steel

F304 body & inner mechanism - F316 ball - FKM gasket - TS: -5°C/+90°C.



Ø male	3/4"	3/4"
PS (bar)	6	8
code	494005	494105

e-float - Full stainless steel

F304 body, mechanism & float - EPDM gasket - PS: 10 bar - TS: -10°C/+80°C.



Ø male	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
Ø float	100	100	100	150	150
code	292002	292003	292004	292006	292007

Spare float

Ø float	100	150
code	981860	981861

Excluded from 2014/68/EU Directive (article 4, §3) - Flanged RF PN16 - GG25 body - Epoxy coated - Brass & bronze inner parts - NBR seat - Min. ΔP: 0,3 bar - PS: 16 bar - TS: -10°C/+80°C - **Actuated by an e-float valve (included)**, to be connected by pipes (not included) - BSP connection 1/2".

ISO
9001

BFF - Coaxial cast iron valve



DN	50	65	80	100	125	150	200
face to face	190	210	225	255	285	315	420
code	292050	292065	292080	292100	292125	292150	292200

E-float included





Copyright© 2008 REGOM INSTRUMENTS s.r.o.

Bez souhlasu REGOM INSTRUMENTS s.r.o. není dovoleno texty či obrazové materiály modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, nebo pomocí nich vytvářet pozměněné materiály.

www.regom.com